



Beton til alle formål

Beton



Skalflex Støbebeton



Hæftesvumme

5 kg: DB-nr. 1840051
15 kg: DB-nr. 1840050

Enestående svummemørtel, der sikrer optimal vedhæftning ved betonreparationer alle steder. Ved frilagt armeringsjern benyttes altid Skalflex Hæftesvumme.



Reparationssted og armeringsjern svummes med Skalflex Hæftesvumme



Støbebeton

25 kg: DB-nr. 1265700
Universal, fabriksfremstillet støbeteton. 0-4 mm. 35 MPa.



Grovbeton

25 kg: DB-nr. 1821966
Universal og fabriksfremstillet støbebeton. 0-8 mm. 35 MPa.



Stolpebeton

25 kg: DB-nr. 1671926
Standard stolpebeton til ikke belastede konstruktioner. Til udendørs brug. Varierende op til 8 mm kornstørrelse.



Lyn-Beton

25 kg: DB-nr. 1699153
5 kg: DB-nr. 1840052
Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton. Lynhurtig styrkeudvikling. Til traditionelle støbe- og reparationsopgaver, fæstelse af brøndringe m.m. 0-6 mm. 40 MPa.



Reparationsbeton Vandtæt

5 kg: DB-nr. 1547870
25 kg: DB-nr. 1671954
Vandafvisende, forstærket beton med meget høj slidstyrke. Til udendørs og indendørs brug. 0,8-1,2 mm.



Reparationsbeton

5 kg: DB-nr. 1526014
Forstærket beton med meget høj slidstyrke. Til små betonreparationer udendørs og indendørs. Max. 1,2 mm.

Beton



Skalflex Ekspanderende Beton



Formbeton

25 kg: DB-nr. 1961989

Til opbygning af fald, tynde slidlag m.m.
Til underlag af ru beton. Til indendørs brug.
Max. 0,5 mm. 25 MPa.



Højstyrkebeton

25 kg: DB-nr. 1961990

Fiberforstærket og svindkompenseret beton med meget stor styrke. Til landbrugsbygninger, stalde m.m. 0-4 mm. 60 MPa.



Ekspanderende Beton

25 kg: DB-nr. 1840047

Ekspanderende og svindkompenseret beton til understøbning og fugning.
0-2 mm. 45 MPa.

Betonsøjler og punktfundament



Støberør

Ø12 x 120 cm: DB-nr. 1973630

Ø15 x 120 cm: DB-nr. 1973631

Ø19 x 120 cm: DB-nr. 1973632

Ø25 x 120 cm: DB-nr. 1973633

Robuste paprør til støbning af betonsøjler eller punktfundament. Støberørene er stabelbare, voksbehandlede, og giver en glat overflade, der ikke kræver efterbehandling. Produceret i 100% genanvendeligt materiale.



Flydebeton

25 kg: DB-nr. 1961992

Svindkompenseret og ekspanderende, letflydende beton til understøbning og svært tilgængelige støbeområder. Velegnet til understøbning af maskinfundamenter. Anbefales som støbebeton til Skalflex Støberør. 0-2 mm. 60 MPa.

Plastsække fra Skalflex er stærk og vandtæt emballage, der tåler udendørs opbevaring og transport

Additiver



Skalflex Curingsmiddel lukker overfladen på nystøbt beton lynhurtigt



Accelerator

1 kg: DB-nr. 1898954
5 kg: DB-nr. 1903389

Brugsklart, flydende additiv som fremmer høj, tidlig styrkeudvikling i beton og mørtler.



Curingsmiddel

5 kg: DB-nr. 1903387
10 kg: DB-nr. 1903388

Højeffektivt additiv, der minimerer risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/for hurtig udtørring.



Superplast

1 kg: DB-nr. 1898958
5 kg: DB-nr. 1903390
10 kg: DB-nr. 1903391

Superplastificeringsmiddel til beton. Reducerer vandmængden markant og øger flydeevnen, smidigheden og styrken på betonen.



VIRKSOM
NED TIL
-15°C

Vinter Additiv

1 kg: DB-nr. 1898961
5 kg: DB-nr. 1903392

Skalflex Vinter Additiv sænker frysepunktet i cementbaserede mørtler og beton, og sikrer at hærdningsprocessen forekommer, selv ved minusgrader.

- Højeffektive tilsætninger
- Til beton og cementbundne mørtler
- Optimerer egenskaber



Formolie

5 liter: DB-nr. 1961988

All-round forskallingsolie. Sikrer et let slip fra forskalling eller støbeform og tillader efterfølgende pudsning eller maling.



SikaCim Fibre

150 gr: DB-nr. 1881660

6 mm syntetiske fibre til forstærkning af beton og cementbundne mørtæer.



Vandtætning

2,5 kg: DB-nr. 1898962

Fabriksfremstillet tørstof til vandtætning af beton. Produktet virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen.