

Skalflex Facade-Imprægnering

Vandafvisende beskyttelse til mineralske underlag udendørs



»Vandperle-effekt« på imprægneret overflade

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Facade-Imprægnering er en vandafvisende beskyttelse til mineralske underlag – klar til brug.

Skalflex Facade-Imprægnering gør muroverfladen vandafvisende, og beskytter effektivt facaden mod vandindtrængning.

Produktet er virksomt efter tørring.

Produktet er vandbaseret og kan overmales.

Skalflex Facade-Imprægnering er svag gul i flydende tilstand, men tørrer farveløst op.

Diffusionsåben, tillader murværket at ånde.

Anvendelse

Velegnet til udendørs muroverflader som facader, sålbænke, sokler og andre mineralske underlag, som er udsat for slagregn og andre vandpåvirkninger.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og strukturelt sundt inden imprægnering. Revner og huller i fuger og puds udbedres før behandling. Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Påføring

Skalflex Facade-Imprægnering omrystes før brug og påføres med malerrulle, pensel, kost eller sprøjte. Ved brug af sprøjte anbefales det at anvende alm. havesprøjte. Påføres nedefra og op. Det bedste resultat opnås ved at påføre produktet på tørt underlag.

VIGTIGT: Undgå spild og stænk på emner, der ikke skal behandles. Skulle det ske, kan områderne med forsigtighed rengøres med Skalflex Special-Rens Stærk.

Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der forventes nattefrost. Påføres i døgntemperaturer fra +8°C til +25°C.

Vedligehold

Der genbehandles efter behov.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



SKALFLEX

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST





Skalflex Facade-Imprægnering

Teknisk data

Opblanding:	Ingen. Produktet anvendes ufortyndet og er klar til brug
Rækkeevne:	8-10 m ² /l afhængig af underlagets sugsevne
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C
Farve:	Svag gul i flydende tilstand Farveløs i tør tilstand
Overmalbar:	Efter tørring
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 0
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-1 (1993)




Anvendelsesmuligheder




DB-nr.
2 liter: 5980579
5 liter: 5619322
10 liter: 5619464


Arbejdsvejledning



Huller og revner i puds og fuger udbedres. Underlaget rengøres med Skalflex Alt-Rens.



Skalflex Facade-Imprægnering påføres nedefra og op.



Skalflex Imprægnering er virksom efter tørring, og tillader samtidig fugt indefra at passere ud.

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk