

Skalflex Fugeforsegler

Transparent beskyttelse til cementbaserede flisefuger m.m.



0,5 liter: DB-nr. 1819277

Produktinformation

Produktegenskaber

Transparent forsegler til cementfuger og uglaserede fliser/klinker, som giver cementbaserede flisefuger en beskyttelse, så de er lettere at holde rene samt fri for kalk. Langtidsvirkende. Silikonebaseret. Misfarver ikke fugerne. Gulner ikke ved soleksponering.

Skalflex Fugeforsegler er ikke overmalbar.

Anvendelsesområder

Til cementbaserede flisefuger og uglaserede fliser/klinker med sugende overflader. Vandafvisende effekt på sanitet, glas, armaturer m.m.

Til indendørs brug.

Klargøring af underlag

Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og cementfugeslør. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Skalflex Grund- og Malerrens.

Cementbaserede fuger afrenses med Skalflex Fugerens.

Arbejdets udførelse

Produktet omrystes før brug.

Foretag altid en test på et mindre synligt sted.

Gulvfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Aftør forsigtigt eventuelt spild på omgivende klinker med klud. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Vægfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Hold evt. en klud under, så overskydende fugeforsegler ikke løber ned over fliserne, aftør evt spild. Alternativt påføres med pensel. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Bemærk

Hærdet fugeforsegler kan fjernes med Skalflex Special-Rens Stærk. Ældre cementfuger kan kræve 2-3 x behandling.

Spild Skalflex Fugeforsegler på glaserede fliser skal aftørres hurtigt.

Teknisk data

Rengøring: Vand
 Rækkeevne: 5-7 m² pr. 500 ml
 Opbevaring: Tørt og frostfrit
 Mal-kode: 1-1 (1993)



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk