

# Skalflex Silikatgrunder

Grunder og iblandingsprodukt til Skalflex Facade-Silikatmaling



## Produktinformation

### Produktgenskaber

Skalflex Silikatgrunder anvendes til grunding af mineralske underlag samt til iblanding i Skalflex Facade-Silikatmaling.

Skalflex Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglaskoncentrat, der går i kemisk forbindelse med ethvert mineralsk underlag. Dette sikrer uovertruffen vedhæftning og vejrbestandighed.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, fri for mursalte, kalkrester og andet løst-siddende materiale inden påføring.

### Bemærk

Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder ætser glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg derfor for tilstrækkelig afdækning, inden arbejdet påbegyndes.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

### Opblanding

**Ved stærkt sugende underlag som gasbeton, kalkholdig puds og vandskuring:**

### Forbehandling:

Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3 (grunder/vand).

### Grunding:

Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

### Topstrøg:

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

**Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, cementpuds- og vandskuring:**

### Grunding:

Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

### Topstrøg:

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

**Ved opfriskning med samme farve:**

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

[www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)



# Skalflex Silikatgrunder

## Teknisk data

Forbrug:	10-20 m <sup>2</sup> pr. liter
Opblanding:	Rent, koldt vand eller Skalflex Facade-Silikatmaling
Tørretid:	Afhængig af temperatur og luftfugtighed
	Forbehandling: 1-2 døgn
	Grundning: 1-2 døgn
	Topstrøg: 1-2 døgn
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C. (Max 85% RF)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.



## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

DB-nr:

2 liter:	8347858
5 liter:	8347841
10 liter:	8347833



### ADVARSEL

- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.  
 P305+351+338  
 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let.  
 Fortsæt skyllning.  
 P337+P313  
 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

