

Skalflex Armeringsnet

til forstærkning af grundpudslag



Produktinformation

Anvendelse

Stærkt glasfiberet til forstærkning af grundpudslag, minimerer risikoen mod revnedannelser. Anvendes ved Skalflex Facadeisolering, Skalflex Netpuds, Skalflex Fugtisolering, søkkelpuds og andre steder med ønske om armering/sikring mod revnedannelser.

Se Skalflex vejledninger for udførelse.

Arbejdets udførelse

Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i pudslaget med et pudsebræt. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget, og at netsamlinger overlapper med min. 10 cm. Nettet skal være helt dækket af puds, der efterfyldes ved behov.

Teknisk data

Materiale:	Hvid glasfiber
Egenskaber:	Alkaliefast
Maskestørrelse:	4 × 4 mm
Rivestyrke:	2000N/2000N/5 cm
Tykkelse:	160 g/m ²
Opbevaring:	Tørt og frostfrit

Størrelse	Stk pr. palle	DB-nr.	Varenr.
1 × 50 m	30	5852108	741
1 × 20 m	80	1280354	1065
0,2 × 50 m	–	5230843	729




Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk