


## Skalflex Opmuringsmørtel KC 50/50/700

Ydeevnedeklaration nr.: 542-3

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	542	
<b>2. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>	EN 998-2:2016 Murmørtel, receptmørtel type G Anvendes til opmuring ind- og udvendig	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	Sika Danmark A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>4. Bemyndiget repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>5. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 2+	
<b>6a. Harmoniseret standard</b>	EN 998-2:2016	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	1073	
<b>8. Deklareret ydeevne</b>		
Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne	Reference
Bestanddele (vægt)	6,3 % Kalk Ca(OH) <sub>2</sub> 6,3 % cement 87,5 % tilslag (vægt)	
Forskydningsstyrke	NPD	
Bøjningsstyrke	NPD	
Kloridindhold	<0,1% (vægt)	EN 1015-17
Reaktion ved brand	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Vanddamppermeabilitet	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Holdbarhed	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	
Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.		
Viborg den 21. marts, 2023		
		
Lasse Jakobsen Senior Technical Manager		