


## Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650

Ydeevnedeklaration nr.: 539-3

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	539		
<b>2. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>	EN 998-1:2016 Pudsmørtel til indvendig og udvendig brug, receptmørtel type GP EN 998-2:2016 Murmørtel til opmuring, indvendig og udvendig brug, receptmørtel type G		
<b>3. Fabrikantens navn</b>	Sika Danmark A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg		
<b>4. Bemyndiget repræsentant</b>	Ikke relevant		
<b>5. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 4		
<b>6a. Harmoniseret standard</b>	EN 998-1:2016, EN 998-2:2016		
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Ikke relevant		
<b>8. Deklareret ydeevne</b> Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne EN-998-1:2016	Deklareret ydeevne EN-998-2:2016	Reference
Indhold af bestanddele (vægt)		4,7 % Kalk Ca(OH) <sub>2</sub> 8,7 % cement 86,6 % tilslag	
Reaktion ved brand	A1	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	NPD	
Vedhæftning	NPD	NPD	
Holdbarhed	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	Overensstemmelse med afsnit 5.4.7	
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	Overensstemmelse med afsnit 5.4.9	
Kloridindhold		< 0,1 vægt %	
<p>Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.</p> <p>Viborg den 21. marts, 2023</p>  <p>Lasse Jakobsen Senior Technical Manager</p>			