

# ◆ ScanSand ◆

## Datablad Scan Fugesand

Lyst fugesand til udendørs stenfuger



### Produkt

Scan Fugesand er lyst fugesand til udendørs brug.

Scan Fugesand er baseret på tørret kvartssand, der med en helt unik kornsammensætning sikrer optimal fyldning af fugen.

Kvartssand til Scan Fugesand er udvundet af den danske undergrund med største respekt for miljøet. Der er ved udvindingen lavet omfattende genopretningsplaner for de udvundne arealer.

### Anvendelse

Scan Fugesand anvendes til løs fugning af smalle fuger ved alle typer udendørs belægninger, bl.a. terrasser, gangarealer, indkørsler og andre let trafikerede arealer. Scan Fugesand er velegnet til både ny belægning og til renovering af eksisterende stenfuger.

Produktets lyse, neutrale farve passer til de fleste typer belægninger, og falder diskret ind i helhedsindtrykket af belægningen og det omgivne miljø.

### Klargøring af underlag

Sørg for at flisebelægningen er rengjort og renfejlet. Undgå at feje ukrudtsfrø, spirer m.m. ned i fugerne, anvend evt. løvsuger.

Snavs og grimme belægninger afrenses med Skalflex Alt-Rens eller Skalflex Flise-Rens.

### Arbejdets udførelse

Scan Fugesand fordeles ud over belægningen, og fejes ned i fugerne med en ren kost. Fugefyldningen foretages bedst i tørvej og ved at variere fejerretningen.

Når fugerne er fyldte, kan der eftervibreres, hvis det ønskes. Belægningen efterlades renfejlet. Der efterfyldes, hvis der konstateres mangelfuld fugefyldning.

### Vedligehold

Der anbefales regelmæssig overfejsning med Scan FugeSand for vedligehold af fugerne, så forekomst af ukrudt grundet svundne fuger minimeres. Jordpartikler og ukrudtsfrø bæres med vinden, og kan finde plads og grobund i halvtomme og fugtige fuger.

### Forbrug

Fugebredde: 2-20 mm.  
20 kg Scan Fugesand rækker til 5-10 m<sup>2</sup>.

### Opbevaring

Tørt.



Scan Fugesand  
20 kg  
DB-nr: 1671891

