

SKALFLEX LYN-CEMENT

Hurtighærdende monterings- og reparationsmørtel



Produktinformation

Tekniske egenskaber

Skalflex Lyn-cement er en ekstrem hurtighærdende mørtel til omgående fiksering af rør, bolte og lignende, samt til reparation af f.eks. beton, mursten og slidlag.

Anvendes også til spartling af mindre revner og huller i gulve og på vægflader. Ideel til reparation, hvor der skal efterbehandles umiddelbart efter reparation. Kan også anvendes i vådrum og andre vandbelastede områder.

Opblanding

Blandes i forholdet 3 dele Lyn-cement til 1 del vand. Vandet hældes i en blandespand og pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker eller murske.

Forbehandling

Overfladen, der skal behandles, skal være rengjort, fast og fri for snavs. Før påføring skal overfladen forvandes.

Der kan evt. også primes med Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Påføring

Den oprørte mørtel påføres med murske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal vedhæftning.

Rengøring

Værktøjet skal rengøres med varmt vand omgående efter brug. Når materialet er afbundet kræves mekanisk afrensning.

OBS! Den færdige blanding skal anvendes inden 3 minutter.

- Til udendørs og indendørs brug
- Til gulve og vægge
- Til fiksering af rør, bolte og lign.
- Kan påføres fugtige underlag
- God vedhæftning på alle faste og rengjorte, mineralske overflader
- Stopper utætheder lynhurtigt
- Kan efterbehandles efter 30 minutter
- Brugsklar – skal kun tilsættes vand



Skalflex Lyn-cement

Tekniske data

Tekniske data

Anvendelse:	Mørtel til reparation og fastgørelse af rør mv.
Opblanding:	1 del vand til 3 dele Lyn-cement eller 1,3 l vand til 5 kg Lyn-cement
Anvendelsestid:	Ca. 3 minutter ved 20°C
Forbrug:	1,3 kg pr. mm/m ²
Arb.temperatur:	Min. døgntemperatur +5°C
Opbevaring:	Tørt
Emballage:	5 kg spand



Sikkerhedsmærkning

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
	P 305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P313 Søg lægehjælp.
	p501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Anvendelsesmuligheder

