

1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden

Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder

PR-nr.: 920887

Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendes som grunder i forbindelse med malebehandling med Skalflex Facade-Sililatmaling

Emballage: 2, 5 og 10 liter plastdunk

Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Skalflex A/S

Industrivej 20 b

DK 8800 Viborg

Tlf.: +45 86 61 22 99

Nødtelefon: +45 86 61 22 99 (kl. 8-16)

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail):

mail@skalflex.dk

2. Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

EU (67/548 eller 1999/45) C; R34

Indeholder: Natriumsilikat



Ætsende

R 34 Ætsningsfare

S2 Opbevares utilgængeligt for børn

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, Beskyttelseshandsker og briller-/ansigtsskærm

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

%w/w	Stofnavn	Cas-nr.	EF-nr.	Index-nr	Reach reg-nr.	Stofklassificering
10-20 %	natriumsilikat	1344-09-8	215-687-4			Xi; R36/37/38
80-90 %	Vand	7732-18-5	231-791-2			

Ordlyd af faresætninger – se punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- Indånding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn.
- Hud: Fjern forurenede tøj. Skyl huden grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
- Øjne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes under transporten til læge/sygehus.
- Indtagelse: Skyl straks munden grundigt med vand og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Ved ubehag: Søg læge.

Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kraftig irritation af huden og øjnene kan forekomme.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Fare for ætsninger ved stænk i øjnene.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:

Er ikke brandbar.

Særlig fare i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ingen specifik brand- eller eksplotionsfare.

Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand brug luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personlige værnemidler – se punkt 8. Begræns spredning.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Ved større spild kontaktes redningsberedskabet.

Metode og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre mængder tørres op med en fugtig klud, Større mængder opsamles med absorberende materiale f.eks. ”kattegrus”, sand eller savsmuld. Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Se punkt 13.

Henvisning til andre punkter:

Punkt 8 og 13

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering:

Undgå kontakt med hud og øjne og klæder. Vask straks hvis huden bliver forurenede. Skift straks forurenede tøj. Under anvendelsen må der ikke spises, drikkes eller ryges. Nødbruser eller øjenskyllende flaske skal være til stede i nærheden af arbejdsstedet.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares tæt tillukket i original-emballagen på et velventileret sted.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse – punkt 1

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Kodenummer:

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om med kodenummerede produkter.

Kodenummer: 00-4 (1993)

Kontrolparametre:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2005:

Ingen stoffer.

Eksponeringskontrol:

Ingen særlige

Personlige værnemidler:

Indånding: Ikke nødvendig ved tilstrækkelig ventilation. Ved sprøjtning eller hvor der dannes aerosoler anvendes filtrerende åndedrætsværn med filtre type P2.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af butylgummi eller PVC.
Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.

Øjne: Brug sikkerhedsbriller ved risiko for stænk.

Hygiejne: Skift straks gennemvædet tøj.

9. Fysisk- kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende:	farveløs væske	Damptryk:	Som vand
Lugt:	ingen	Dampmassefylde:	Ikke bestemt
Lugttærskel:	Ikke bestemt	Relativ massefylde:	ikke bestemt
pH-værdi:	11-12	Opløselighed:	blandbar med vand
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke bestemt		
Begyndelseskogepunkt og Kogepunktsinterval:	Som vand	Fordelingskoefficient:	
Flammepunkt:	Ikke relevant	n-oktanol/vand	Ikke bestemt
Fordampningshastighed:	Som vand	Viskositet:	Som vand
Antændelighed(faststof, luftart)	Ikke relevant	Eksplorative egenskaber:	Ikke relevant
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænse	Ikke relevant	Oxiderende egenskaber:	Ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:

Undgå kontakt med syre

Kemisk stabilitet:

Stabil ved normale forhold.

Risiko for farlige reaktioner:

Reagere under kraftig varmeudvikling med syre og metalpulver. Ved reaktion med metaller kan der dannes knaldgas.

Forhold, der skal undgås:

Ingen relevante data.

Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med syre og metaller. Ætser på glas

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. Toksikologiske oplysninger

- Indånding: Indånding af aerosoltåge kan medføre irritation af luftvejene med hoste og åndenød.
Indånding over længere tid kan medføre væskeudsivning i lungerne (lungeødem).
- Hud: Virker irriterende på huden.
- Øjne: Virker irriterende på øjet.
- Indtagelse: Kan medføre mave- tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.
Der foreligger ikke test for produktet.
-

12. Miljøoplysninger

Persistens og nedbrydelighed:

Bioakumuleringspotentiale:

Bioophober ikke.

Mobilitet i jord:

Ingen data.

Resultat af PBT og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB i henhold til REACH bilag XIII.

Andre negative virkninger: Ingen kendte.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling:

Produktet betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe:

B

Affaldsfraktion:

02.11

EAK-kode:

08010100

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke farligt gods i henhold til transportregler ADR/RID, IMDG-code, ICAO/IATA.

15. Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Er omfattet af arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302. af 13. maj 1993. Kode nr. 00-3 (1993)

Der er ikke udarbejdet kemikaliesikkerhedsrapport for indgående stoffer.

16. Andre oplysninger

Faresætninger angivet under punkt 2 og 3

R21/22 Farlig ved hudkontakt og indtagelse

R34 Ætsningsfare

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand

Litteratur:

Sikkerhedsdatablade fra leverandøren af indgående stoffer

Forkortelser

ADR/RID Internationale transportregler for vej- og jernbanetransport.

IMGD Code Internationale transportregler for søtransport.

ICAO/IATA Internationale transportregler for luftfragt.

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative (meget persistent, meget bioakkumulerende)

Rådgivning om oplæring og instruktion

Arbejde med produktet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i produktets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringer siden foregående version

Generel revision af punkterne 1-16