

Skalflex Grovdæk

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 29.05.2006 11:03:00

Side 1 af 4

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: Skalflex Grovdæk
Anvendelse: Facademaling
Emballage: 15 kg spande
Leverandør: SKALFLEX A/S
Industrivej 20b
DK-8800 Viborg
Tlf. 86612299 Fax. 86612199

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

<u>Indeholder bl.a.</u>	<u>Vægt%</u>	<u>Klassificering</u>
Kiselsyre	<2	Xi; R36/37/38
Solventnaphta (råolie), middeltung aliphatisk	1-5	R10 Xn; R48/20-65
Siliciumdioxid, krystallinsk		

3. Fareidentifikation

Produktet indeholder små mængder opløsningsmidler, som kan virke hudirriterende og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes. Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse: Undgå opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge. Ved bevistløshed se "Indånding".

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.

Skalflex Grovdæk

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 29.05.2006 11:03:00

Side 2 af 4

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Undgå kontakt med produktet. For valg af personlige værnemidler, se pkt. 8..

Undgå udledning til kloak, jord eller vandløb.

Inddæm og opsug spild med sand, savsmuld eller lignende.

Ved bortskaffelse se pkt. 8 og 13..

7. Håndtering og opbevaring

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan man bruge en godkendt kulfilter maske. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der bruges beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et tørt og velventileret sted.

Brandklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kodenr.: 00-1 (1993)

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi (1996):

<u>Kemisk navn:</u>	<u>Grænseværdier</u>
Solventnaphta	10 ppm
Siliciumdioxid, krystallinsk, total	0,3 mg/m ³
Siliciumdioxid, krystallinsk, respirabel	0,1 mg/m ³

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

<u>Åndedrætsværn:</u>	Gummihalvmaske/A2-filtre
<u>Handsker:</u>	Gummi/PVC
<u>Øjenværn:</u>	Evt. Brilller/skærm.
<u>Hygiejne:</u>	Skift straks gennemvædet tøj

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	væske	Opløselighed i vand	*
Lugt	*	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	*
PH	11	Flammepunkt	*
Kogepunkt	100°	Selvantændelsestemperatur	*
Smeltepunkt	*	Ekspløsningsgrænser	*
Damptryk	*	Viskositet	*
Vægtfylde	1,6	Andet:	*

*: betyder ingen data eller ikke relevant

Skalflex Grovdæk

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 29.05.2006 11:03:00

Side 3 af 4

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid og nitrøse gasser).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indånding af dampe kan virke irriterende på åndedrætsorganerne. Indånding af store mængder dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også "Indånding"

12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer)

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelig data til miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge miljø- og energiministeriets regler.
Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse

Affald afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholder som foreskrevet af KK

Affaldskatalogkode (EAK):

08 01 02 00

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

14. Transportoplysninger

Anses for ufarlig i transportsammenhæng.

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning på emballagen:

Produktet skal ikke mærkes ifølge Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002

Mal-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning:

Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget)

Skalflex Grovdæk

Sikkerhedsdatablad

Senest udskrevet den 29.05.2006 11:03:00

Side 4 af 4

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. Maj 1993

16. Andre oplysninger

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse. Og kende indholdet af denne brugsanvisning.