

Skaltherm Grundpuds

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 18.12.2007

Side 1 af 4

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: SKALTHERM Pr-Nr. 1232605

Anvendelse: Blandes med vand og anvendes som puds
Ved bl.a. isoleringssystemer.

Emballage: 25 kg sæk

Leverandør: SKALFLEX A/S
Industrivej 20b
DK-8800 Viborg
Tlf. 86612299 Fax. 86612199
E-mail: mail@skalflex.dk

2. Fareidentifikation

Produktet er klassificeret som lokalirriterende.

Indeholder cement, som virker irriterende ved kontakt med øjne, hud og åndedrætsorganerne.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

<u>Indeholder bl.a.</u>	<u>vægt%</u>	<u>CAS-nr.</u>	<u>EINECS</u>	<u>klassificering</u>
Cement	5-10	65997-15-1	266-043-4	Xi;R37/38-41
Calciumhydroxid	5-10	1305-62-0	215-137-3	Xi;R41

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hvis ikke utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt: Forurenede tøj fjernes. Vask huden med vand og sæbe. Anvend dernæst fugtighedscreme. Hvis irritationen ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter, fjern evt. kontaktlinser. Hvis irritationen ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse: Undgå opkastning. Lad den tilskadedekomne drikke vand eller mælk; i tilfælde af ubehag søges læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

Skaltherm Grundpuds

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 18.12.2007

Side 2 af 4

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Undgå produktet kommer i kloak. Undgå kontakt med spildet; brug personlige værnemidler i fornødent omfang. Større spild opsamles med støvsuger. Dette behandles som affald.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Brug beskyttelseshandsker og briller ved risiko for stænk. Se pkt. 8.

Undgå indånding af støv. Brug godkendt åndedrætsværn.

Produktet opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og frostfrit sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Brandklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kodenummer: 00-4 (1993)

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2005:

Mineralsk støv, total:	10 mg/m ³ .
Mineralsk støv, respirabel:	5 mg/m ³ .

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

<u>Åndedrætsværn:</u>	Gummihalvmaske med P2-filtre
<u>Handsker:</u>	Gummi/PVC
<u>Øjenværn:</u>	Evt. Briller/skærm

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Pulver	Opløselighed i vand	*
Lugt	*	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	*
pH (opblandet m/vand)	*	Flammepunkt	*
Kogepunkt	*	Selvantændelsestemperatur	*
Smeltepunkt	*	Eksplosionsgrænser	*
Damptryk	*	Viskositet	*
Vægtfylde	*	Andet	*

*: betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved kontakt med stærke syrer udvikles kuldioxid og produktet mister sin evne til at hærde. Hærder ved kontakt med fugt/vand.

Skaltherm Grundpuds

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 18.12.2007

Side 3 af 4

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indånding af støv vil virke irriterende på åndedrætsorganerne.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende.

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene. Kan give varige øjenskader.

Indtagelse:

Virker stærkt irriterende. Kan medføre ætsninger i mave- og tarmkanal.

12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer)

Farlighed i vandmiljøet:

Ingen tilstrækkelige data til at miljøklassificere indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer:

Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse

Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Affaldskatalogkode (EAK):

17 09 04

Kemikalieaffaldsgruppe:

X

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport..


Skaltherm Grundpuds

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 18.12.2007

Side 4 af 4

15. Oplysninger om regulering

Fareetiket på emballagen:

		
Chromatindhold: <2 mg/kg tørt produkt		Lokalirriterende (Xi)
Kodenummer: 00-4 (1993)		
R-sætninger	R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden R41 Risiko for alvorlig øjenskade	
S-sætninger	S22 Undgå indånding af støv S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet	

Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993
- Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, nr. 559 af 4. juli 2002, se særlig bilag 1.

16. Andre oplysninger

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

Tekst for R-sætninger i pkt. 3:

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R41: Risiko for alvorlig øjenskade