

Skalflex Ovntørret Kvartssand

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 10.04.2007

Side 1 af 4

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: Skalflex Ovntørret Kvartssand PR-nr.: Ikke påkrævet

Anvendelse: Tilsætning til cementbaserede produkter

Emballage: 4 kg spand og 25 kg sæk

Leverandør: SKALFLEX A/S
Industrivej 20b
DK-8800 Viborg
Tlf. 86612299 Fax. 86612199

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

<u>Indeholder</u>	<u>Vægt%</u>	<u>CAS-nr.</u>	<u>EINECS</u>	<u>Klassificering</u>
Kvartssand	100	14808-60-7	238-878-4	
Respirabel støv	<0,01%			

3. Fareidentifikation

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene og åndedrætsorganerne.

Indeholder kvarts, som er på Arbejdsministeriets liste over stoffer, der kan fremkalde kræft.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.

Hudkontakt: Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter, fjern evt. kontaktlinser. Hvis irritationen ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse: Undgå opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand; i tilfælde af ubehag søges læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt.

Skalflex Ovntørret Kvartssand

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 10.04.2007

Side 2 af 4

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Undgå produktet kommer i kloak. Undgå indånding af støv, brug støvmaske.
Spild opsamles med støvsuger. Dette behandles som affald.
Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå øjenkontakt. Undgå indånding af støv. Se pkt. 8.

Brandklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kodenummer: Ikke relevant

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2005:

Mineralsk støv, inert, total: 10 mg/m³
mineralsk støv, inert, respirabel: 5 mg/m³
Kvarts, total: 0,3 mg/m³
Kvarts, respirabel: 0,1 mg/m³. Kræftfremkaldende.
(respirabel er partikler <5 µm)

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: P2-filter
Handsker: -
Øjenværn: Briller/skærm.
Hygiejne: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Sand	Opløselighed i vand	*
Lugt	Ingen	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	*
pH	*	Flammepunkt	*
Kogepunkt	*	Selvantændelsestemperatur	*
Smeltepunkt	*	Ekspløsiønsgrænser	*
Damptryk	*	Viskositet	*
Vægtfylde	*	Andet:	*

*: betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

Skalflex Ovntørret Kvartssand

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 10.04.2007

Side 3 af 4

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

- Indånding: Indånding kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.
- Hudkontakt: Kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden.
- Øjenkontakt: Kan virke irriterende ved kontakt med øjnene.
- Indtagelse: Indtagelse kan medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer)

- Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljø- og Energiministeriets regler.
- Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse

Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Affaldskatalogkode (EAK): - Kemikalieaffaldsgruppe: -
Produktet er ikke klassificeret som farligt affald.

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning på emballagen:

Produktet skal ikke mærkes ifølge Miljø- og Energiministeriets regler.

Anvendelsesbegrænsning: Ingen

Krav til særlig uddannelse: Ingen

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:
- Ingen

Skalflex Ovtørret Kwartssand

Sikkerhedsdatablad
Senest udskrevet den 10.04.2007

Side 4 af 4

16. Andre oplysninger

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning.

Generel opdatering af hele sikkerhedsdatabladet.