

# Alt-Rens

## FACADERENS



- Anvendelse:** Afrensningsmiddel mod:
- grimme belægninger
  - fedtede overflader
  - trafikfilm
  - snavs
- Dosering:** Ved svære belægninger anvendes i reglen 1 ltr. Alt-Rens/10 ltr. vand men er virksom ved lettere belægninger med 1 ltr. Alt-Rens/20 ltr. vand.
- Forbrug:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. ltr.
- Brugsanvisning:** Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller lavtrykssprøjte. Ved brug af sprøjte bør der sprøjtes to gange med kort interval i samme arbejdsgang. For at opnå optimal virkning skal produktet virke mindst 2 døgn før rengøring med vand eller højtryksrensere.
- Deklaration:** Indeholder 9,9% benzalkoniumklorid samt meget virksomme tensider.
- Farve:** Transparent ved optørring.
- Mal-kode:** 00-3 (1993)

Xi



LOKALIRRITERENDE

**I ufortyndet tilstand:**

R36/38 Irriterer øjnene og huden

S24 Undgå kontakt med huden

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

 **SKALFLEX**<sup>A/S</sup>

Industrivej 20B . DK-8800 Viborg . Tel: +45 86 61 22 99 . Fax: +45 86 61 21 99  
www.skalflex.dk - mail@skalflex.dk